

KARTA TECHNICZNA KATALIZATOR

Kod identyfikacyjny: E-K
Linia: EXLAK

OPIS PRODUKTU

Katalizator jest w pełni profesjonalnym przyśpieszaczem procesów utwardzania i schnięcia wyrobów poliuretanowych i akrylowych dwukomponentowych.

ZASTOSOWANIE

- stosowany jako dodatek do farb przyspieszający proces utwardzania lakieru skracający procesy lakiernicze.

PROPORCJE MIESZANIA

Preparat należy stosować w ilości 1-2% ogólnej masy lakieru i utwardzacza. Nie należy zwiększać tej proporcji ponieważ skutkuje to pękaniem lakieru i nadmierną utratą połysku wraz z utratą przyczepności lakieru do podłoża.

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Gwarancja 12 miesięcy od daty produkcji - data produkcji na wieczku.

PRZEPISY BHP

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się zapoznanie z Kartą Bezpieczeństwa produktu.

CIĘŻAR WŁAŚCIWY

Ok. 849 g/l