

## KARTA TECHNICZNA UTWARDZACZ HS PLATINIUM

Kod identyfikacyjny: E-UHSPL  
Linia: EXLAK PREMIUM

### OPIS PRODUKTU

To specjalny utwardzacz, skomponowany do lakieru bezbarwnego HS PLATINIUM [kod: E-LBHSPL]. Aplikowany w proporcji 1:2 z lakierem.

### RODZAJE UTWARDZACZA

<p>Stosowanie rodzaju utwardzacza uzależnione jest od temperatury panującej w pomieszczeniu</p> 	wolny - slow
	normalny - normal
	szybki - rapid

Rodzaj stosowanego utwardzacza wpływa na czas schnięcia powłoki i uzależniony jest od temperatury panującej w pomieszczeniu oraz od preferencji lakiernika. Właściwy dobór rodzaju utwardzacza gwarantuje właściwą strukturę i wygląd powłoki lakieru.

### ZASADY POSTĘPOWANIA

Należy pamiętać, że po otwarciu opakowania z utwardzaczem i zmieszaniu go z lakierem, należy niezwłocznie zamknąć go by nie dopuścić do reakcji samo utwardzenia w kontakcie z powietrzem.

### WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Gwarancja 6 miesięcy od daty produkcji - data produkcji na wieczku.

### CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Do czyszczenia sprzętu można stosować rozcieńczalnik akrylowy [kod: E-RA] lub rozcieńczalnik nitro [kod: E-RN]. Zaleca się stosowanie rozcieńczalnika do mycia pistoletów EXLAK [kod: E-RDMP].

### PRZEPISY BHP

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się zapoznanie z Kartą Bezpieczeństwa produktu.

### CIĘŻAR WŁAŚCIWY

Ok. 976 g/l